

## 水性聚氨酯消光光油 WT-0724 (中性)

### 一、产品说明及用途:

本品为阴离子型水性聚氨酯消光共聚物, 不添加任何粉体材料。  
该产品消光度好, 有优异的耐摩擦性, 优良的耐曲折性。

### 二、乳液技术指标:

外观:	乳白色液体
固含量 (%) :	22±2
PH 值 (1/10) :	7~9
粘度 (mPa•s /25℃) :	600-1500
胶膜特性:	中性

### 三、使用方法:

- 1、和其它亮光光油配合使用, 可调整不同的光亮度。
- 2、须加交联剂以达到较大的物性, 添加了交联剂的物料须在 12 小时之内用完。

地址: 安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : [www.duxiu.com.cn](http://www.duxiu.com.cn) 邮箱 (E-mail) : [duxiu@duxiu.com.cn](mailto:duxiu@duxiu.com.cn)

3、请务必在漆膜完全干透后再做物性测试; 使用前请搅拌均匀。

#### 四、 包装、运输和贮存:

120kg 塑料大口桶包装。非危险品, 按普通水溶液类物品运输。

贮存在室内阴凉处, 储存温度 5-35℃, 保质期 6 个月。

地址: 安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : [www.duxiu.com.cn](http://www.duxiu.com.cn) 邮箱 (E-mail) : [duxiu@duxiu.com.cn](mailto:duxiu@duxiu.com.cn)